

# LED-strip

Ett sortiment LED-tejp som kännetecknas av god färgåtergivning och hög kvalitet.





- Färgåtergivning Ra 90+
- Binning på  $\pm 100\text{K}$
- Täta diodavstånd

Passar för montering i LED-profiler.













## TEKNISK SPECIFIKATION

System	LED profiler, alla
Driftspänning	12V DC
Effekt	4,8–14,4W
Ra index	90+
Färgtemperatur	2400–4200K, RGBW
Dimning	Via PWM dimmer
Spridning	Fast ljusspridning 120°
Maximal längd	5000mm per driver
Kapslingsklass	IP20



## LED-strip

För LED-strips >4,8W/m krävs kylvita, t.ex. LED profil.

	Art.no	Benämning	CCT	Diodavstånd	Skarv/delbar
	STR24-4,8	12VDC 4,8W	2400K (± 100K)	12mm	50mm
	STR27-4,8	12VDC 4,8W	2700K (± 100K)	12mm	50mm
	STR27-9,6	12VDC 9,6W	2700K (± 100K)	9mm	25mm
	STR27-14,4	12VDC 14,4W	2700K (± 100K)	12mm	50mm
	STR30-4,8	12VDC 4,8W	3000K (± 100K)	12mm	50mm
	STR30-9,6	12VDC 9,6W	3000K (± 100K)	9mm	25mm
	STR30-14,4	12VDC 14,4W	3000K (± 100K)	12mm	50mm
	STR42-4,8	12VDC 4,8W	4200K (± 100K)	12mm	50mm
	STR42-9,6	12VDC 9,6W	4200K (± 100K)	9mm	25mm
	RGBW	12VDC 14,4W			

